

## 진공온수보일러 세부 사양서

\* 모델명:BOV-500G(에너지센타-2회로식)

품명	사양 및 규격	수량	제조사	비고
보일러 본체	형식:진공온수보일러 용량:500,000kcal/h 최고사용압력:10kg/cm <sup>2</sup> 사용연료:도시가스 효율:91% 이상 전원:220V*380V*3Ø	1SET	(주)부-스타	난방 및 급탕용 2회로식
저녹스형 버너	형식:강제압입통풍식 선혼합브라스트 착화방식:고압전기스파크,파일럿착화 연소제어방식:HIGH-LOW-OFF(3위치) 연소검지방식:후레임로드 가스공급압력:200-250mmAq	1SET	(주)부-스타	저녹스버너
송풍기	형식:터보형 풍량:16m <sup>3</sup> /min 풍압:250mmAq 전동기:1.5kW	1SET	유한 엔지니어링	
열교환기	형식:U-bend식 용도:급탕 및 난방 재질:STS304	1SET	(주)부-스타	
안전자동장치	자동제어장치 시간대별 운전 요일별 운전 열매수,급탕,난방,순환온도 설정 동파방지장치 공염방지기능 운전기록확인(점화횟수,급수,연소시간) 송풍기 댐퍼제어	1SET	(주)부-스타	
안전장치	화염감지 이상 연소방지 관체 과열방지 진공감지 스위치 가스압 저하 감지 스위치 과전류 차단장치	1SET	(주)부-스타	

## 진공온수보일러 세부 사양서

\* 모델명:BOV-800G(다산관 난방전용-1회로식)

품명	사양 및 규격	수량	제조사	비고
보일러 본체	형식:진공온수보일러 용량:800,000kcal/h 최고사용압력:10kg/cm <sup>2</sup> 사용연료:도시가스 효율:91% 이상 전원:220V*380V*3Ø	1SET	(주)부-스타	난방전용 1 회로식
저녹스형 버너	형식:강제압입통풍식 선혼합브라스트 착화방식:고압전기스파크,파일럿착화 연소제어방식:HIGH-LOW-OFF(3위치) 연소검지방식:후레임로트 가스공급압력:200-250mmAq	1SET	(주)부-스타	저녹스버너
송풍기	형식:터보형 풍량:24m <sup>3</sup> /min 풍압:300mmAq 전동기:2.2kW	1SET	유한 엔지니어링	
열교환기	형식:U-bend식 용도:급탕 및 난방 재질:STS304	1SET	(주)부-스타	
안전자동장치	자동제어장치 시간대별 운전 요일별 운전 열매수,급탕,난방,순환온도 설정 동파방지장치 공염방지기능 운전기록확인(점화횟수,급수,연소시간) 송풍기 댐퍼제어	1SET	(주)부-스타	
안전장치	화염감지 이상 연소방지 관체 과열방지 진공감지 스위치 가스압 저하 감지 스위치 과전류 차단장치	1SET	(주)부-스타	